

Το εν λόγω μοντέλο παρουσιάζεται ως ημι-επαγγελματική εναλλακτική λύση σε μηχανές με επικρατούσα οικογενειακή χρήση. Στην πραγματικότητα, ενώ συμμορφώνεται πλήρως με τα κριτήρια ασφάλειας για την ημι-επαγγελματική αστρική σειρά μας χάρη στο σύστημα μέγιστης θερμοκρασιακής ειδοποίησης, ο ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης ασφαλείας ανεξάρτητος από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου και το καλώδιο έκτακτης ανάγκης, το MG 360 / 500 διαθέτει μεγάλη ευελιξία χάρη στα καθολικά μεταλλικά καλάρια που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επώαση πολλών ειδών και του αφαιρούμενου τρόλεϊ. Επομένως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επωάσει σε εβδομαδιαίο κύκλο και όχι σύμφωνα με το σύστημα "όλα πλήρη / όλα κενά". Η θερμοκοιτίδα,

- Η δομή είναι κατασκευασμένη με ειδικό τοιχώματα από γαλβανισμένο φύλλο θερμικής πάνελ, προ-βαμμένο, με μόνωση πολυστερίνης 20 mm., Το οποίο εγγυάται μια τέλεια απομόνωση και εξασφαλίζει την ευρωστία στο μηχάνημα.
- Η καθημερινή λειτουργία της τάσης αυγών πραγματοποιείται από έναν ειδικό ηλεκτρομειωτήρα υψηλής ποιότητας, ο οποίος χάρη στη συνεχή λειτουργία του στον αυτοματισμό, προάγει τον σωστό σχηματισμό εμβρύων, αναστέλλοντας τις επιβλαβείς συμφύσεις στους τοίχους αυγών.
- Η θερμοκρασία διαβάζεται από ένα θερμομέτρο ακριβείας σε βαθμούς F και ένα υγρόμετρο υγρού βολβού επιτρέπει την ακριβή ανάγνωση της υγρασίας μέσα στον επωαστήρα.
- Δύο πόρτες στην πόρτα επιτρέπουν την τέλεια θέαση του εσωτερικού χώρου της εστίας και ο εσωτερικός φωτισμός επιτρέπει την αποφυγή του ανοίγματος της πόρτας κατά την επιθεώρηση της επώασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με μια μεγάλη οπίσθια οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD επιτρέπει τη διαχείριση, με εξαιρετική ευκολία χρήσης, της πλήρους σειράς προηγμένων παραμέτρων που παραθέτουμε παρακάτω:

- Η θερμοκρασία, με εύρος από 5 ° C έως 45 ° C και ανάλυση 0,1 ° C, ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου σε λειτουργία PID με ενσωματωμένη και παράγωγη αναλογική δράση ή με σύστημα ON / OFF. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια απόλυτη δεκαδική ακρίβεια της θερμοκρασίας.
- Στιγμιαία μετατροπή ° C / ° F.
- Μέγιστη ασφάλεια συναγερμού θερμοκρασίας.
- Η μονάδα LCD, ικανή να διαβάζει την υγρασία που εκφράζεται σε RH% (εύρος 20-99%), έχει έξοδο για πιθανή σύνδεση με εξωτερικό υπερηχητικό υγραντήρα. Η τελευταία λύση είναι ένα πολύ σύγχρονο αυτόματο σύστημα ρύθμισης της υγρασίας.
- Η ένταση του εξαερισμού είναι πλήρως ψηφιακά ρυθμιζόμενη σύμφωνα με τα διάφορα στάδια επώασης.
- Γλώσσες λειτουργίας προεπιλογής: Ιταλικά / Αγγλικά.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ



Η μονάδα LCD είναι εξοπλισμένη με το νέο πρόγραμμα "ημερολόγιο επώασης" για τη διαχείριση 1 έως 4 κύκλων επώασης, αυτό θα σας επιτρέψει να φορτώσετε μεμονωμένες παρτίδες αυγών, για παράδειγμα μια εβδομαδιαία φόρτιση, εμφανίζοντας το χρόνο επώασης που δαπανήθηκε, θα έχετε επομένως μια σαφή διαδρομή για ολόκληρη την περίοδο έτσι μπορείτε να ορίσετε τις ακριβείς ημέρες της εκκόλαψης χωρίς να χρειάζεται να τις υπολογίσετε στο μυαλό σας και να διακινδυνεύσετε να το πάρετε λάθος !!!

DUAL SENSOR T / U

Οι αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν την υγρασία και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του μηχανήματος είναι εντελώς διαχωρισμένα και ασυνεχές, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια και την αξιοπιστία της ανάγνωσης.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗ

Η αυτόματη και εξωτερική υγρασία του υπερήχου ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.



- Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με επαγγελματικό ανεμιστήρα με αυτορυθμιζόμενα έδρανα και ειδική συσκευή που ρυθμίζει την ένταση του εξαερισμού. Η κατάλληλη ανταλλαγή αέρα με την επακόλουθη απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα πραγματοποιείται μέσω ειδικών οπών εξαερισμού.
- Ένα ηχητικό και οπτικό συναγερμό σηματοδοτεί τις ανωμαλίες της θερμοκρασίας και

αποκλείει τη θέρμανση σε περίπτωση που φτάσει στο μέγιστο όριο θερμοκρασίας που έχει ορίσει ο χρήστης.

- Ένας επιπλέον ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης ανεξάρτητος από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου επιτρέπει, χάρη σε ένα παρεχόμενο καλώδιο έκτακτης ανάγκης, να αποκατασταθούν οι κύριες λειτουργίες του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης του πίνακα ελέγχου.
- Η υγρασία πραγματοποιείται μέσω της παρεχόμενης λεκάνης (κατόπιν αιτήματος, αυτόματη υγρασία με ανάγνωση και ψηφιακή ρύθμιση μέσω hygostat).
- Το μοντέλο επώασης. Το MG 360/500, εξοπλισμένο με ένα τμήμα συνδυασμένης επώασης και εκκόλαψης, έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει έναν εβδομαδιαίο κύκλο επώασης και το εκχυλίσμο καρότσι που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό επιτρέπει τον εύκολο και πλήρη καθαρισμό της καμπίνας.